

MY24 MAVERICK X^{RS} TURBO RR



Triple Black

MOTEUR

Type de moteur	Moteur 200 Ch*, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 cm ³ turbocompressé à 3 cylindres, refroidissement liquide avec refroidisseur intermédiaire intégré et filtre à air haute performance
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT primaire pDrive et à système de réponse instantanée X (QRS-X) avec débit d'air élevé, L / H / N / R / P
Groupe d'entraînement	Différentiel avant verrouillable avec technologie Smart-Lok exclusive. Véritable 2RM/4RM avec blocage du différentiel avant / 4RM TRAIL ACTIV/ 4RM TRAIL
Direction assistée	Système à couple élevé de servodirection dynamique tri-mode (DPS™)

SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double avec barre stabilisatrice/débattement de 55,9 cm (22 po)/bras d'inspiration Trophy truck
Amortisseurs avant	FOX† 2.5 PODIUM RC2† de type Piggyback à dérivation interne avec réglage de la compression (deux vitesses) et du rebond
Suspension arrière	Indépendante à 4 bras TTX avec barre stabilisatrice/débattement de 61 cm (24 po)
Amortisseurs arrière	FOX† 3.0 PODIUM RC2† à réservoir externe avec dérivation interne, réglage de la compression (deux vitesses) et du rebond

PNEUS/JANTES

Pneus avant et arrière	Maxxis Carnivore† 81,3 x 25,4 / 25,4 x 35,6 cm
Jantes	Aluminium moulé de 35,6 cm (14 po) avec anneau de retenue

FREINS

Freins avant	Deux disques de 262 mm avec étriers hydrauliques à double piston
Freins arrière	Deux disques de 248 mm avec étriers hydrauliques à double piston

DIMENSIONS/CAPACITÉS

Poids à sec estimé**	762 kg
----------------------	--------

POINTS FORTS

- Différentiel avant Smart-Lok™
- Amortisseurs FOX† 3.0 PODIUM RC2† avec dérivation
- Système de surveillance de la courroie
- Magnéto 850 W
- Affichage numérique 7,6" avec clavier
- Graphiques/sièges de l'ensemble X
- Harnais 4 points avec rembourrages aux épaules
- LED de style Can-Am unique
- Jantes fonte d'aluminium 35,6 cm avec anneau de retenue
- Pneus Maxxis Carnivore† 81,3 cm
- Toit intégral
- Plaque de protection complète HMWPE
- Avertisseur sonore, vibreur

Châssis / Cage	Acier 980 biphasé
L x L x H	335,3 x 184,7 x 174 cm (132 x 72,7 x 68,5 po)
Empattement	259,1 cm (102 po)
Garde au sol	40,6 cm (16 po)
Capacité du porte-bagages	91 kg (200 po) avec le système d'attache rapide LinQ™
Capacité de rangement	Total : 9,4 l
Réservoir de carburant	40 l (10,5 gal)

CARACTÉRISTIQUES

Indicateur	Affichage numérique 7,6" avec clavier
Instruments	Prise CC (10 A)
Magnéto	850 W
Allumage	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF, muni d'un bouton-poussoir Marche/Arrêt
Éclairage	Phares LED LED de style Can-Am unique Feux arrière LED
Treuil	N/D
Protection	Pare-chocs avant intégré Quart de portes Toit complet Harnais 4 points avec rembourrages aux épaules Plaque de protection complète HMWPE Anneau de remorquage arrière

GARANTIE

Garantie du fabricant	2 ans de garantie limitée BRP
-----------------------	-------------------------------

* 149 kW/200 Ch sur la base de la certification de l'EPA américaine pour l'année modèle 2022 ou 145 kW/195 Ch sur la base de la certification européenne EMNR actuelle.



DEMANDEZ UN PRIX



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tous droits réservés.™, ® et le Logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. **Poids sec du modèle de base indiqué. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. ‡ Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. BRP se réserve le droit de modifier en tout temps les spécifications, les prix, les designs, les caractéristiques, les modèles ou les équipements et ce, sans encourir d'obligations. Conduisez de façon responsable. BRP recommande fortement à tous les conducteurs de SSV de suivre un cours de formation. Consultez votre concessionnaire pour toutes vos questions de sécurité ou de formation. Conduire un SSV peut être dangereux. Pour votre sécurité : que vous soyez conducteur ou passager, portez toujours un casque, une protection pour les yeux et des vêtements de protection appropriés. L'alcool/les drogues et la conduite ne font pas bon ménage. Ne tentez jamais d'effectuer des manœuvres spectaculaires. Évitez les vitesses excessives et soyez particulièrement prudent en terrain accidenté. Les SSV dont la cylindrée du moteur est supérieure à 90 cm³ sont réservés à l'usage exclusif des conducteurs ayant 16 ans ou plus. Ne transportez jamais des passagers sur des SSV qui ne sont pas spécialement conçus à cette fin. Le passager doit avoir au moins 12 ans et être capable de saisir les poignées et de poser ses pieds fermement sur le sol du véhicule lorsqu'il est assis contre le dossier. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option.