

# MY24 TRAXTER HD9 T



Tundra Green

| MOTEUR                 | HD9  |
|------------------------|--|
| Type de moteur         | 65 Ch / 59 po-pi, Rotax® 976 cm <sup>3</sup> bicylindre en V, refroidissement liquide  |
| Système d'alimentation | Accélérateur intelligent (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)   |
| Transmission           | CVT PRO-TORQ avec système de réponse instantanée (QRS), ventilation à débit d'air élevé et protection électronique de la courroie de distribution Extra-L/ H / N / R / P |
| Rouage d'entraînement  | Sélecteur de mode Gazon / 2x4 / 4x4 avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok†  |
| Conduite assistée      | Système électronique d'aide à la descente<br>Modes de conduite ECO™ / ECO™ Off / Travail<br>Mécanisme du maintien des freins   |
| Direction assistée     | N/D  |
| Catégorie de vitesse   | Jusqu'à 60 km/h  |

| SUSPENSIONS          |   |
|----------------------|---|
| Suspension avant     | Bras triangulaire double/Débattement de 25,4 cm (10 po)                 |
| Amortisseurs avant   | Amortisseurs à gaz bitube   |
| Suspension arrière   | TTA avec barre stabilisatrice extérieure/débattement de 25,4 cm (10 po) |
| Amortisseurs arrière | Amortisseurs à gaz bitube   |

| PNEUS/JANTES           |   |
|------------------------|---|
| Pneus avant et arrière | Maxxis Coronado† 68,6 x 22,9 / 27,9 x 35,6 cm |
| Jantes                 | Acier 14" (35,6 cm)                           |

| FREINS  |  |
|---------|--|
| Avant   | Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à double piston                                     |
| Arrière | Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à piston simple<br>Mécanisme de maintien des freins |

| DIMENSIONS/CAPACITÉS                 |  |
|--------------------------------------|--|
| Cage                                 | Cage profilée, approuvée ROPS              |
| Poids à sec estimé*                  | 671 kg                                     |
| L x L x H                            | 307,1 x 157,5 x 193 cm (121 x 62 x 76 po)  |
| Empattement                          | 211,5 cm (83 po)                           |
| Garde au sol                         | 28 cm                                      |
| Dimensions de la boîte de chargement | 96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12 po) |
| Capacité du coffre de rangement      | 454 kg                                     |
| Plateforme basculante électrique     | N/D  |
| Capacité de charge du hayon          | 113,4 kg (250 po)                          |
| Capacité de rangement                | Total : 11,7 l                             |
| Capacité de remorquage               | 1136 kg                                    |
| Charge utile                         | 680 kg                                     |
| Réservoir de carburant               | 40 L (10,6 gal)                            |
| Nombre de places                     | 3  |

| CARACTÉRISTIQUES        |  |
|-------------------------|--|
| Indicateur              | Affichage numérique 7,6" avec clavier  |
| Batterie                | 12 V (18 amp/h)  |
| Magnéto                 | 650 W  |
| Instruments             | Prise CC (10 A)  |
| Éclairage               | Sortie éclairage avant de 140 W<br>Feux arrière LED avec effet de halo   |
| Treuil                  | N/D  |
| Siège                   | Banquette VERSA-PRO 60/40 avec siège conducteur ajustable, sièges passager rabattables, crochets en dessous  |
| Volant                  | Volant inclinable  |
| Protection              | Pare-chocs avant en acier intégré<br>Plaque de protection centrale HMWPE   |
| Système anti-vol        | N/D  |
| Récepteur d'attelage    | Récepteur d'attelage de 5,1 cm (2 po) avec attelage arrière et boule d'attelage  |
| Caractéristiques cat. T | Avertisseur sonore, clignotants et feux de position, rétroviseurs latéraux, porte-plaque d'immatriculation, crochet sur pare-chocs métallique avant, branchements pour remorque à 7 broches (12 V) |

| GARANTIE              |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Garantie du fabricant | 2 ans de garantie limitée BRP |



DEMANDEZ UN PRIX



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tous droits réservés. ™, ® et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. \* Poids sec du modèle de base indiqué. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrivre GmbH. ‡ Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. BRP se réserve le droit de modifier en tout temps les spécifications, les prix, les designs, les caractéristiques, les modèles ou les équipements et ce, sans encourir d'obligations. Conduisez de façon responsable. BRP recommande fortement à tous les conducteurs de SSV de suivre un cours de formation. Consultez votre concessionnaire pour toutes vos questions de sécurité ou de formation. Conduire un SSV peut être dangereux. Pour votre sécurité : que vous soyez conducteur ou passager, portez toujours un casque, une protection pour les yeux et des vêtements de protection appropriés. L'alcool/les drogues et la conduite ne font pas bon ménage. Ne tentez jamais d'effectuer des manœuvres spectaculaires. Évitez les vitesses excessives et soyez particulièrement prudent en terrain accidenté. Les SSV dont la cylindrée du moteur est supérieure à 90 cm<sup>3</sup> sont réservés à l'usage exclusif des conducteurs ayant 16 ans ou plus. Ne transportez jamais des passagers sur des SSV qui ne sont pas spécialement conçus à cette fin. Le passager doit avoir au moins 12 ans et être capable de saisir les poignées et de poser ses pieds fermement sur le sol du véhicule lorsqu'il est assis contre le dossier. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option.